



## BECQUET STANDARD

POUR PROTECTION DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ

### Domaine d'application

- Système de protection des relevés d'étanchéité correspondant au DTU20.12 - NF P 10-203-1 / A2.
- Détenteur d'un avis technique 5/11-2155 de CCSTB (Secrétariat de la commission des Avis Techniques).
- Utilisation en terrasse accessible et inaccessible
- Disponible en gris et en blanc

### Mise en oeuvre

Fixation:

- Becquet 5/8
  - 2 vis à métaux Zn à tête cylindrique hexagonale DIN 6921 M6 x 70
  - 2 chevilles en laiton de  $\varnothing$  6mm à expansion arrière.
  - Perçement avec foret  $\varnothing$  8,160
  - Clé serrage: pipe  $\varnothing$  10 ou visseuse puissance modérée
- Becquet 10/12
  - 2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonale INT 912 8,8 M-08 x120.
  - 2 chevilles en laiton de  $\varnothing$ 8mm à extension arrière
  - Perçement avec foret  $\varnothing$  10,210
  - Clé serrage: six pans

- Becquet 14/16/20/24

-2 chevilles en laiton de  $\varnothing$  8mm à expansion arrière  
-Perçement avec foret  $\varnothing$ 10,310

- 14-2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonale INT DIN 912 8,8 M-08x140
- 14-2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonale INT DIN 912 8,8 M-08x140
- 14-2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonale INT DIN 912 8,8 M-08x140
- Clé serrage: six pans

### Fabrication

- Composition du béton : ciment, sable, gravier, eau, adjuvant.
- Becquet renforcé par une armature
- Composition du béton selon la norme NP EN 206-1 et spécification du LNECE-464, composition définie par le laboratoire CDAC(Secil)

### Avantages

- Facilité de pose
- Durabilité dans le temps
- Vendu avec tous les accessoires
- Autres coloris sur demande

## Caractéristiques générales du Produit

Désignation	Ref	Largeur standard (mm)	Longueur (mm)	Un/Palette	Poids unitaire (Kg)	Poids unitaire (kg) $\Delta \pm 5\%$	Classe de résistance et d'exposition
<b>Becquet 5</b>	B005	50	1000	150	4,5	985	C25/30, X0
<b>Becquet 8</b>	B008	80	1000	100	8	825	C25/30, X0
<b>Becquet 10</b>	B010	100	1000	90	11	1010	C25/30, X0
<b>Becquet 12</b>	B012	120	1000	72	13	966	C25/30, X0
<b>Becquet 14</b>	B014	140	1000	63	16	1035	C25/30, X0
<b>Becquet 16</b>	B016	160	1000	54	17,5	970	C25/30, X0
<b>Becquet 20</b>	B020	200	1000	40	23,5	965	C25/30, X0
<b>Becquet 24</b>	B024	240	1000	32	28,5	940	C25/30, X0

